

BEND MASTER 32/2T 5A IMS CINTREUSE AVEC DEUX BRAS DE CINTRAGE ET CONTROLE IMS A 5 AXES (AVEC OU SANS POINCONNAGE)



Cintreuse à fonctionnement oléodynamique avec deux unités de cintrage à contrôle électronique dotée d'une unité de commande IMS (Intelligent Motion System) pour le contrôle des 5 axes (X1-Y1-Z-X2-Y2).

Max. capacité de cintrage pour matériel avec Résistance 40 kg/mq tube ø.	32 X 1.5 mm
Rayon intérieur minimum de cintrage avec arbre standard	30 mm
Rayon maximum de cintrage sur la partie centrale du tube	150 mm
Angle maximum de cintrage	180 °
Distance minimum pendant les deux axes de cintrage 300 mm. (280 mm. avec déchargement manuel des châssis et de l'angle maximum de cintrage à 90°)	
Distance maximum pendant les deux axes de cintrage	4200 mm
Puissance moteur distributeur oléo-hydraulique	7.5 Kw
Course ouverture chariots	40 mm.
Echangeur de chaleur air huile à commande indépendant	
Capacité du réservoir huile	200 litres
Poids	2500 Kg
Machine fournie sans huile	

PEDRAZZOLI AB	IBP GROUP	PEDRAZZOLI	PEDRAZZOLI TT	PEDRAZZOLI BRASIL	PEDRAZZOLI USA
ALINGSÅS	ST PIERRE DU PERRY	EAST EUROPE	PLYMOUTH	CAXIAS do SUL	ONTARIO, CA 91761
Tel. +46 322 633560	Tel. +33 1 69891891	Tel. +421 31 7838011	Tel. +44 01752 302734	Tel. +55 54 32245075	Tel. +1 909 989 1814
Fax +46 322 637744	Fax +33 1 69890060	Fax +421 31 7805473	Fax +44 01752 302734		Fax +1 909 989 1875
SWEDEN	FRANCE	SLOVAK REPUBLIC	UNITED KINGDOM	BRAZIL	UNITED STATES